

MOUSSE PUR TYPE 2 COMP. B

Description:

Est un durcisseur (composant B) pour toutes les mousses PUR. Il s'agit d'un isocyanat à combiner toujours avec un polyol. Est le durcisseur pour HR- H75-H200-H400-B70.

Emballage disponible: 1, 5, 10 et 200 kg.

Application:

Pour obtenir une mousse polyuréthane selon les spécifications du composant A. Ne contient pas de CFK.

Données de livraison:

Couleur	brun
Viscosité	100-200 mPa's
Poids spécifique	$\pm 1,23 \text{ gr./cm}^3$
Conservation	6 mois en emballage fermé
Consistance	liquide

Données techniques:

Consommation	dépend du composant A
Shore	pas d'application

Mise en oeuvre:

Mélangez les 2 composants dans les proportions de poids respectives et versez le mélange dans une forme ou un espace.

Temps de vie en pot dépend du composant A. Température de traitement : 18-25°C.

Stockez la mousse entre 10-22°C. Pour mélanger, il est conseillé d'employer un mélangeur mécanique.

Sécurité:

Des vêtements et des gants de protection sont recommandés. Evitez un contact prolongé avec la peau. Nettoyez les outils avec le nettoyant M et les mains avec le nettoyant Slig (savon Stockhausen).

Attention : emballage peut être sous pression.

Toutes les informations et recommandations sont exactes au stade actuel de nos connaissances.
Elles n'impliquent aucune responsabilité, ni garantie de notre part.